

## BMP®91 套管和标签打印机

### 产品规格

规格		BMP91
打印方式		热转印
分辨率		300 dpi
打印速度		25 mm/sec
输出率		35 pcs/min (打印20mm的PVC管, 5个字符, 半切)
色带		专用色带盒: 黑色 200m/110m
输入方法		中英文界面 支持英文、中文拼音和符号输入
显示屏		QVGA 3.5" (320 x 240 dots) 彩色背光液晶屏
内存		128MB (可储存前1000个打印工作, 视文件大小而定)
外部存储器		支持USB存储
半切设置		自动半切, 自动全切, 可调节切刀深度
条形码		Code 39 & Code 128 (仅适用于12mm和9mm的标签)
电源		交流电源, 100-240V, 50/60Hz 电池 (选配)
电脑连接		USB2.0高速接口
操作系统支持		WindowsXP, Win7 and Vista
后台打印		打印任务进行时支持新标签编辑
操作环境		温度: 15 to 35°C (59 to 95°F) 相对湿度 (RH): 20 to 85% 非冷凝
储存环境		温度: -30 to 60°C (-22 to 140°F) 相对湿度 (RH) Up to 90% 非冷凝 60°C(140°F)
尺寸 (长 x 宽 x 高)		280 x 280 x 110 mm
重量		2.3kg (不含电池和色带) 2.75kg (含电池和色带)
耗材种类	PVC套管	Φ2.5 - Φ7.0 mm 0.75mm <sup>2</sup> -6.0mm <sup>2</sup> , 厚度0.5 mm
	标签	盒装专用标签 (白色、黄色、银色) 宽度: 6mm, 9mm and 12mm, Length: 22m
	热缩套管	盒装专用热缩套管 (白色、黄色) Φ3mm to Φ6.5mm; 长度: 5m to 7m
	热缩套管	Φ3mm to Φ6.5mm (白色、黄色)
选配		电池 (可持续打印两小时)
配件		色带、盒装标签、盒装热缩套管、切刀、滚轴